




Вытяжной шкаф VOLAB V9 настольный

Пристенный вытяжной шкаф для работы с летучими реагентами: три ширины рабочей зоны

лицевая скорость 0,3 м/с, испытан по ANSI/ASHRAE 110 и EN 14175-3

0,3 м/с лицевая скорость

17,5 Па аэродинамическое сопротивление

EN 14175-3 испытан

VOLAB V9 — пристенный вытяжной шкаф для проектного оснащения химических, фармацевтических и исследовательских лабораторий; три ширины рабочей зоны выпускаются под одной моделью.

Шкаф подключается к общеобменной вытяжной системе лаборатории и создаёт локализованную рабочую зону для операций с летучими и потенциально опасными веществами. Узкие боковые профили увеличивают обзор и полезное пространство. Как часть модульной мебельной системы V9, столешница, сервисные коммуникации, нижние модули и управление воздушным потоком подбираются в составе проекта помещения.

Особенности

Безопасность

- Лицевая скорость 0,3 м/с и заявленное отсутствие утечки индикаторного газа при испытании
- Аэродинамическое сопротивление 17,5 Па
- Испытания по ANSI/ASHRAE 110-2016, EN 14175-3:2019, JB/T 6412-1997 и QB/T 5589-2021

Эргономика

- Узкие боковые профили расширяют обзор и полезное внутреннее пространство
- Три ширины рабочей зоны — 1200, 1500 и 1800 мм — под разные рабочие места

Технические характеристики

Модель	V9-FG-1200	V9-FG-1500	V9-FG-1800
ГАБАРИТЫ			
Размеры (Ш×Г×В)	1200×900×2400 мм	1500×900×2400 мм	1800×900×2400 мм
ВЕНТИЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ			
Лицевая скорость	0,3 м/с		
Аэродинамическое сопротивление	17,5 Па		
Испытания и стандарты	ANSI/ASHRAE 110-2016, EN 14175-3:2019, JB/T 6412-1997, QB/T 5589-2021		

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.