



Бокс биологической безопасности HFsafe-1800LC

Увеличенный типоразмер серии HFsafe LC класса II A2 для широкой рабочей зоны

рабочая ширина 1800 мм, система Flow-saFe

II A2 класс защиты

99,999% эффективность ULPA, 0,1–0,2 мкм

NSF49 / EN12469N сертификаты

HFsafe-1800LC — увеличенное исполнение серии боксов биологической безопасности Heal Force класса II типа A2 для процессов, которым требуется более широкая рабочая зона.

Сохраняет общую функциональную платформу HFsafe LC: автоматический баланс воздушных потоков системой Flow-saFe, отрицательное давление в двойных стенках, два независимых датчика потока, ULPA-фильтрацию, LCD-индикацию и защитную УФ-деконтаминацию.

Особенности

Контроль воздушных потоков

- Автоматический баланс воздушных потоков системой Flow-saFe
- Отрицательное давление в двойных стенках, два независимых датчика потока

Эксплуатация

- ULPA-фильтрация приточного и вытяжного воздуха
- LCD-индикация и защитная УФ-деконтаминация

Технические характеристики

Модель	1800LC
КЛАСС ЗАЩИТЫ	
Тип бокса	Класс II, тип A2
ФИЛЬТРАЦИЯ	
Фильтр	ULPA
Эффективность фильтра	99,999% для частиц 0,1-0,2 мкм
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ	
Питание	220 В, 50 Гц
Сертификаты	NSF 49, EN 12469N, CFDA

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.