



АТФ-люминометр Clean-Trace LM1

Контроль чистоты поверхностей и воды по АТФ: точный результат за секунды на сенсорном экране

с сенсорным дисплеем, беспроводной передачей данных и облачным ПО Clean-Trace

АОАС РТМ #041901 аттестованный метод

1,40 кг масса прибора

23 языка интерфейса

Люминометр Clean-Trace LM1 количественно определяет остаточный АТФ на поверхностях и в воде для оперативного контроля санитарии на производстве.

Прибор регистрирует биолюминесцентную реакцию люциферин-люцифераза, пропорциональную содержанию АТФ в пробе; оптимальные условия реакции — 25 °C и pH 7. Метод аттестован как АОАС РТМ #041901. Результаты синхронизируются с ПО Clean-Trace Hygiene Monitoring and Management, которое показывает данные в наглядной панели показателей и доступно на 23 языках.

Особенности

Точность и удобство

- Количественное определение АТФ по реакции люциферин-люцифераза, аттестовано по АОАС РТМ #041901
- Оптимальная работа реакции при 25 °C и pH 7
- Эргономичный корпус для одноручной работы, сенсорный экран 5,5 × 7,5 см

Данные и подключение

- Проводная передача через USB и беспроводная передача данных
- ПО Clean-Trace Hygiene Monitoring and Management с наглядной панелью показателей
- Интерфейс на 23 языках

Технические характеристики

Модель	Clean-Trace LM1
ТЕХНОЛОГИЯ	
Метод	количественное определение АТФ (люциферин-люцифераза)
Аттестация	АОАС РТМ #041901
Оптимальные условия реакции	25 °C, pH 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Дисплей	сенсорный, 5,5 × 7,5 см
Габариты	70 × 89 × 280 мм
Масса	1,40 кг
Подключение	USB, беспроводная передача данных
Электропитание	240 В
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
ПО	Clean-Trace Hygiene Monitoring and Management Software
Языки интерфейса	23

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Аксессуары и опции

- Clean-Trace Surface ATP Test Swab (UXL100)** — Тампон для контроля чистоты поверхностей
- Clean-Trace Water Plus — Total ATP (AQT200)** — Контроль общего АТФ в воде
- Clean-Trace Water — Free ATP (AQF100)** — Контроль свободного АТФ в воде

