



Система мониторинга уровня LN2 Consarctic

Непрерывный контроль уровня жидкого азота с аварийной сигнализацией и выводом в систему здания

для дополнения криохранилищ документируемым контролем биобанка

24/7 контроль уровня LN2 BMS вывод в систему здания

Система мониторинга Consarctic дополняет криохранилища непрерывным контролем уровня жидкого азота, аварийной сигнализацией и передачей состояния в инженерную систему здания. Контроллер отслеживает уровень LN2 и параметры хранения в реальном времени, формирует тревогу при достижении критического порога и поддерживает удалённое оповещение. Программное обеспечение используется для визуализации, автоматического обновления и сохранения рабочих состояний подключённых криобаков, обеспечивая документируемый контроль биобанка.

Особенности

- Мониторинг**
 - Непрерывный контроль уровня жидкого азота в подключённых баках
 - Формирование тревоги при достижении критического порога
 - Удалённое оповещение персонала
- Интеграция и отчётность**
 - Интерфейс передачи сигнала в систему управления зданием
 - Программные отчёты и визуализация состояния подключённых криобаков
 - Автоматическое сохранение рабочих состояний для документируемого контроля биобанка

Технические характеристики

Модель	LN2 Level Monitoring and Alarm
МОНИТОРИНГ	
Контроль уровня LN2	непрерывный, в реальном времени
Аварийная сигнализация	по критическому порогу, с удалённым оповещением
Интеграция	вывод сигнала в систему управления зданием
Программное обеспечение	визуализация и отчёты по подключённым бакам

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.